

GAMMA PRODOTTI

- ARATRI PORTATI
- ARATRI SEMI PORTATI

- ARATRI TRAINATI
- RIPUNTATORI

- ERPICE A DISCO
- ERPICI COMBINATI
- ESTIRPATORI
- RIPPER DRENATORI
- RULLI COSTIPATORI
- COLTIVATORI A MOLLA



ARATRI PORTATI FISSI SIMPLE PLOUGHS MOUNTED

- ENTROSOLCO (VITE DI SICUREZZA E NON-STOP)
SIDE FURROW (BOLT PROTECTION & NON STOP)
- FUORI-ENTROSOLCO (VITE DI SICUREZZA E NON-STOP)
OUT-SIDE FURROW (BOLT PROTECTION & NON STOP)
- SERIE EVO (VITE DI SICUREZZA)
EVO SERIES (BOLT PROTECTION)
- SERIE EVO FIX NON-STOP (NON-STOP)
EVO FIX SERIES (NON-STOP)



APACHE

ARATRI FISSI ENTROSOLCO
SIMPLE PLOUGH INSIDE FURROW



Vite di sicurezza • Spostamento laterale a parallelogramma • Spostamento laterale meccanico • Larghezza di lavoro • Variabile a passo • Avanzomeri a versoio • Vomeri con punta reversibile • Coltro in tutti i corpi

Bolt protection • Lateral displacement by parallelogram bar • Mechanical lateral displacement • Mechanical Working width adjustment variable working width • Skimmers coulter • Ploughshare with reversible chisel • Coulter in all furrows

Modello Model	mm	kg	Hp	cm	cm	cm	cm
BIVOMERI - DOUBLE SHARE							
BP03 E	150-100	600	80-100	25-35	60-100	105	80
BP04 E	150-100	750	100-130	30-45	60-100	105	85
BP05 E	200-120	1050	140-180	40-50	70-120	110-115	90
BP06 E	200-120	1400	190-230	40-50	70-130	120	95
TRIVOMERI - TRIPLE SHARE							
TP03 E	150-100	870	100-120	25-35	90-135	105	80
TP03PE	150-100	950	120-140	30-45	90-150	105	85
TP04 E	150-100	1250	150-180	30-45	105-165	110	90
TP05 E	200-120	1650	190-230	40-50	105-180	110-120	95
TP"S" E	200-150	2100	230-260	40-50	105-195	120	95
QUADRIVOMERI - QUADRUPLE SHARE							
QP02 E	150-100	1050	120-140	20-30	100-180	105	80
QP03 E	150-100	1350	140-190	20-35	120-200	105	85
QP04 E	150-150	1700	200-230	25-35	140-220	110	90
QP05 E	200-150	2150	240-260	30-45	140-240	115-120	95
PENTAVOMERI - QUINTUPLE SHARE							
PP02 E	150-100	1250	140-160	20-30	140-225	105	80
PP03 E	150-100	1600	170-210	20-35	150-250	105	85
PP04 E	150-150	1950	220-260	25-35	150-275	105-110	90
PP05 E	200-150	2400	260-320	25-40	150-300	110-115	95

CHEROKEE

ARATRI FISSI FUORI-ENTROSOLCO
SIMPLE PLOUGHS OUT-SIDE FURROW



Vite di sicurezza • Spostamento laterale a parallelogramma • Spostamento laterale fuori-entrosolco e finitura campo idraulico • Larghezza di lavoro variabile a passo • Avanzomeri a versoio • Vomeri con punta reversibile • Coltro in tutti i corpi

Bolt protection • Lateral displacement by parallelogram bar • Hydraulic lateral displacement out-inside furrow and finishing land • Mechanical working width adjustment • Skimmers coulter • PloughShare with reversible chisel • Coulter in all furrows

Modello Model	mm	kg	Hp	cm	cm	cm	cm
BIVOMERI - DOUBLE SHARE							
BP03FV	150-100	650	80-110	25-35	60-100	105	80
BP03PFV	150-100	800	100-130	30-40	60-100	105	80
BP04 FV	200-120	1000	130-150	30-45	70-120	105	85
BP05FV	200-150	1150	150-190	40-50	70-120	110-115	90
BP06FV	200-150	1450	200-260	40-55	70-120	120	95
TRIVOMERI - TRIPLE SHARE							
TP03FV	150-100	920	100-120	25-35	90-150	105	80
TP03PFV	150-100	1000	130-140	30-40	90-150	105	85
TP04FV	200-120	1350	150-190	30-45	90-165	110	90
TP05FV	200-150	1650	200-260	30-45	105-180	110-120	95
TP"S" FV	200-150	1950	260-320	40-50	120-210	120	95
QUADRIVOMERI - QUADRUPLE SHARE							
QP02FV	150-100	1100	120-140	20-30	100-180	105	80
QP03FV	150-100	1450	140-170	20-35	120-200	105	85
QP04FV	150-150	1600	180-200	25-40	120-200	110	90
QP05FV	200-150	1800	210-260	30-45	140-240	115-120	95
QP"S" FV	200-150	2000	260-300	30-45	140-240	115-120	95
PENTAVOMERI - QUINTUPLE SHARE							
PP02FV	150-100	1400	140-160	20-30	140-225	105	80
PP03FV	150-100	1750	170-210	25-35	150-250	105	85
PP04FV	150-150	2100	220-260	30-40	150-275	105-110	90
PP05FV	200-150	2350	260-300	30-45	150-320	110-115	95

EVO FIX

ARATRI FISSI CON VITE DI SICUREZZA
SIMPLE PLOUGHS WITH BOLT PROTECTION



Vite di sicurezza • Spostamento laterale meccanico • Larghezza di lavoro variabile a passo • Vomeri con punta reversibile • Coltro nell'ultimo corpo

Bolt protection • Mechanical lateral displacement • Mechanical working width adjustment • Ploughshare with reversible chisel • Coulter in last body

Modello Model	mm	kg	Hp	cm	cm	cm	cm
BIVOMERI - DOUBLE SHARE							
BP03 E	150-100	600	80-100	25-35	60-100	105	80
BP04 E	150-100	750	100-130	30-45	60-100	105	85
BP05 E	200-120	1050	140-180	40-50	70-120	110-115	90
BP06 E	200-120	1400	190-230	40-50	70-130	120	95
TRIVOMERI - TRIPLE SHARE							
TP03 E	150-100	870	100-120	25-35	90-135	105	80
TP03PE	150-100	950	120-140	30-45	90-150	105	85
TP04 E	150-100	1250	150-180	30-45	105-165	110	90
TP05 E	200-120	1650	190-230	40-50	105-180	110-120	95
TP"S" E	200-150	2100	230-260	40-50	105-195	120	95
QUADRIVOMERI - QUADRUPLE SHARE							
QP02 E	150-100	1050	120-140	20-30	100-180	105	80
QP03 E	150-100	1350	140-190	20-35	120-200	105	85
QP04 E	150-150	1700	200-230	25-35	140-220	110	90
QP05 E	200-150	2150	240-260	30-45	140-240	115-120	95
PENTAVOMERI - QUINTUPLE SHARE							
PP02 E	150-100	1250	140-160	20-30	140-225	105	80
PP03 E	150-100	1600	170-210	20-35	150-250	105	85
PP04 E	150-150	1950	220-260	25-35	150-275	105-110	90
PP05 E	200-150	2400	260-320	25-40	150-300	110-115	95

EVO FIX-non stop

ARATRI FISSI FUORI-ENTROSOLCO
SIMPLE PLOUGHS OUT-SIDE FURROW



Sicurezza non-stop idropneumatico • Spostamento laterale a parallelogramma • Spostamento laterale meccanico • Larghezza di lavoro variabile a passo • Vomeri con punta reversibile • Coltro nell'ultimo corpo

Leaf spring security system No-stop • Lateral displacement by parallelogram bar • Hydraulic lateral movement • Mechanical working width adjustment • Ploughshare with reversible chisel • Coulter in last body

Modello Model	mm	kg	Hp	cm	cm	cm	cm
BIVOMERI - DOUBLE SHARE							
BP03FV	150-100	650	80-110	25-35	60-100	105	80
BP03PFV	150-100	800	100-130	30-40	60-100	105	80
BP04 FV	200-120	1000	130-150	30-45	70-120	105	85
BP05FV	200-150	1150	150-190	40-50	70-120	110-115	90
BP06FV	200-150	1450	200-260	40-55	70-120	120	95
TRIVOMERI - TRIPLE SHARE							
TP03FV	150-100	920	100-120	25-35	90-150	105	80
TP03PFV	150-100	1000	130-140	30-40	90-150	105	85
TP04FV	200-120	1350	150-190	30-45	90-165	110	90
TP05FV	200-150	1650	200-260	30-45	105-180	110-120	95
TP"S" FV	200-150	1950	260-320	40-50	120-210	120	95
QUADRIVOMERI - QUADRUPLE SHARE							
QP02FV	150-100	1100	120-140	20-30	100-180	105	80
QP03FV	150-100	1450	140-170	20-35	120-200	105	85
QP04FV	150-150	1600	180-200	25-40	120-200	110	90
QP05FV	200-150	1800	210-260	30-45	140-240	115-120	95
QP"S" FV	200-150	2000	260-300	30-45	140-240	115-120	95
PENTAVOMERI - QUINTUPLE SHARE							
PP02FV	150-100	1400	140-160	20-30	140-225	105	80
PP03FV	150-100	1750	170-210	25-35	150-250	105	85
PP04FV	150-150	2100	220-260	30-40	150-275	105-110	90
PP05FV	200-150	2350	260-300	30-45	150-320	110-115	95